

serie
30X

Spatenmaschinen



MOD. V30X-220

GRAMEGNA

SCHALTGETRIEBE		EINFACHGETRIEBE													
MOD.	kg	lb	MOD.	kg	lb	m	in	m	in	m	in	kW	HP	n.	rpm
V30XC-150	630	1388	V30X-150	610	1344	1,37	54	1,50	59	0,30	12	33-51	45-70	6	540
V30XC-170	777	1712	V30X-170	757	1668	1,67	66	1,70	67	0,30	12	40-55	55-75	8	540
V30XC-190	792	1746	V30X-190	772	1701	1,79	70	1,90	75	0,30	12	40-55	55-75	8	540
V30XC-220	940	2072	V30X-220	920	2028	2,15	84	2,20	87	0,30	12	44-59	60-80	10	540
-	-	-	V30X-250	994	2191	2,42	95	2,50	98	0,30	12	51-59	70-80	11	540



Die Spatenmaschine ist eine landwirtschaftliche Maschine für die Bodenlockerung.

Ihre Funktionsweise ist ähnlich wie die des Handspatens: Die Spaten werden nacheinander in den Boden eingeführt, die Erdschollen herausgelöst und nach hinten geworfen, wo ein Tiefenspaten oder Rechen für den richtigen Krümelungsgrad und die korrekte Oberflächennivellierung sorgt.

Die Spatenmaschine muß mittels einer Standard-Dreipunktanhängung an den Schlepper gekoppelt werden. Sie wird durch den Zapfwellenanschluß angetrieben und

Beim Einsatz auf ebenem Boden und der optimalen Arbeitsgeschwindigkeit arbeitet die Maschine, unabhängig von der Einstellung der Arbeitstiefe und der Boden-Beschaffenheit, vollkommen vibrationsfrei.



Die Spatenmaschine hingegen löst die Schollen heraus (siehe Erdschollen auf dem Foto), wobei der Untergrund luft- und wasserführend bleibt und die Wasserverdunstung und -einsickerung gefördert wird.

Mischt die Erde, anstatt sie umzupflügen: Die obere fruchtbarste Erdschicht nährt weiter das Wurzelwerk der Anbaupflanzen.

ARBEITSGESCHWINDIGKEIT:

	SCHWERER BODEN	LEICHTER BODEN
m 0,30	m/h 1.500	m/h 1.900
m 0,20	m/h 1.900	m/h 2.500

Die Serie 30X ist eine professionelle Spatenmaschine ausgezeichnete Qualität, Robustheit und Zuverlässigkeit. Auf Kegellagern drehen sämtliche Obergelenke und Pleuelwerke vergrößerten Querschnitts. Zur Abstimmung der Maschine auf die jeweiligen Arbeitserfordernisse sind auf Wunsch Getriebe mit Schalthebel, Tiefenräder, hinteres Gitter und weitere Zubehörteile erhältlich. Die unteren Gelenke verfügen über ein besonderes System, das keine Schmierung benötigt.

Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo. Données, descriptions et illustrations sont fournies à titre d'indication. Characteristics and descriptions are given as indicative and not binding. Daten - und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

GRAMEGNA

FABBRICA MACCHINE AGRICOLE
STRADA PAVESE 88 - 27043 BRONI (Pavia) Italy
Tel. (+39) 0385.51911 (r.a.) - Telefax (+39) 0385.53060
e-mail info@gramegna.com
www.gramegna.com



Gebr. Schmidt GbR
Landtechnik-Werksvertretung
Gamstädter Landstraße 31
D 99092 Erfurt - Ermstedt
kontakt@schmidt-ermstedt.de